STEINBACHER
Izoluj dziś. Myśl o jutrze.

karta danych produktu

Dokument:	**steinonorm® 300**

1. **Oznaczenie produktu:**

   steinonorm® 300

2. **Opis produktu:**

   otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR w osłonie z folii PVC

3. **Materiał:**

   otulina wykonana z miękkiej pianki poliuretanowej w osłonie z folii PVC

4. **Opakowanie:**

   otuliny pakowane w karton

5. **Zastosowanie:**

   Otuliny przeznaczone do izolacji ciepłochronnej przewodów stalowych, miedzianych i tworzyw sztucznych o przekrojach okrągłych. Stosowane w instalacjach sanitarnych (cwu), grzewczych (co) oraz przewodów ciepłowniczych czy technicznych (ct) przesyłających nośnik ciepła o temperaturze ciągłej do 130°C, usytułowanych wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz w zastosowaniach przemysłowych w budynkach, halach produkcyjnych oraz magazynowych.

6. **Długość:**

   długość: 1m

7. **Dane Techniczne:**

średnica wewnętrzna otulin	15 – 114 [mm]
współczynnik przewodzenia ciepła w średniej temp. 40°C	0,036 [W/mK]
maksymalna temperatura stosowania	ST(+) 130°C
klasa reakcji na ogień	Euroklasa E_L

8. **Właściwości:**

   - Stabilność parametrów podczas eksploatacji i użytkowania
   - Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
   - Estetyczny wygląd
   - Trwały i odporny płaszcz zewnętrzny otuliny
   - Ochrona przed kondensacją i korozją
   - Odporność biologiczna na działanie mikrobów, owadów i grzybów
   - Skuteczna izolacja akustyczna

Nasze ustne i pisemne zalecenia dotyczące technicznego zastosowania, których udzielamy jako wsparcie kupującemu/obrabiającemu na podstawie naszych doświadczeń, odpowiednio do aktualnego stanu wiedzy w nauce i praktyce, są niewiążące i nie tworzą opartego na umowie stosunku prawnego ani dodatkowych zobowiązań z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one kupującego od tego, by sprawdził on sam nasze produkty odnośnie ich przydatności do przewidzianego przeznaczenia.